

Spuitwaterdichte drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor drie functies, grijs

700-84952


4 jaar
garantie

Deze drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels is geschikt voor drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grijs

Technische gegevens

Spuitwaterdichte drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor drie functies, grijs.

- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (bij benadering NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Markering: CE



CE