

# Niko Contrôle d'accès - module caméra à encastrer avec caméra couleur pour intégration dans des panneaux existants

10-496

4 ans de garantie

Ce module caméra à encastrer peut être intégré sans problème dans un panneau frontal existant ou dans votre propre projet. Cette caméra peut être utilisée en combinaison avec le haut-parleur de porte encastré 10-880-02 et l'extension 10-881-01.

## Données techniques


Niko Contrôle d'accès - module caméra à encastrer avec caméra couleur pour intégration dans des panneaux existants

peut être intégré derrière les capots protecteurs frontaux fournis par le propriétaire

- caméra couleur, capteur CCD, 380 TVL
- orientable manuellement sur  $\pm 7^\circ$  horiz/vert (en combinaison avec le cadre de montage 10-896 ou 10-896-10)
- distance focale:  $f = 3,6$  mm
- sensibilité lumineuse 0,2 lux
- angle de détection de  $90^\circ$  en diagonale
- hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,6 m
- sortie vidéo symétrique 1 Vss BAS
- sur la base d'un système vidéo à 6 fils de la gamme Niko Contrôle d'accès
- courant d'entrée:  $I(a) = 0,0$  mA,  $I(P) = I(P_{max}) = 112$  mA
- température ambiante autorisée:  $-20$  à  $50^\circ\text{C}$
- dimensions: H 80 x l 109 x P 35 mm
- Marquage: CE



## Dimensions



## Schéma de câblage

