

Compacte deurtelefoon voor opbouw met uitbreiding, wit

10-512

4 jaar
garantie

Dit toestel bestaat uit een compacte opbouwtelefoon 10-511 en een uitbreiding. De uitbreidingsmodule heeft 10 vrije functietoetsen met feedback-leds en een naamplaat. Aan de vrije functietoetsen kan je een van de volgende functies toewijzen: communicatie met een buitenpost en schakeling van het relais van de deuropener, interne oproep, weergave contacttoestand van de busmeldermodule (10-840), (de)activering van de oproepomleiding, uitzenden van een stuurfunctie.

Technische gegevens

Compacte deurtelefoon voor opbouw met uitbreiding, wit.

- Functie: opbouw / tafelmontage (mbv voet voor tafelmontage)
- spraakverkeer in 2 richtingen
- behuizing uit antistatische en recycleerbare kunststof
- blauwe deuropenertoets met activeerbare etagedeuropenerfunctie
- toets om de verlichting te schakelen
- 1 stuurtoets: voorzien van stuurfunctie / activeerbare vrij te kiezen functie: interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding
- 10 stuurtoetsen van de uitbreiding: voorzien van stuurfunctie / activeerbare vrij te kiezen functie: interne oproep, oproep van buitenpost, deur openen, oproepomleiding, weergave van toestand sensor met binaire ingang, afwisselende stuurfunctie (aan / uit)
- keuze uit 13 beltonen
- akoestisch en optisch oproeponderscheid tussen appartementsdeur, voordeur en interne oproep
- akoestisch oproeponderscheid voor 2 deuren
- volume kan manueel ingesteld worden
- uitschakeling van beltoon wordt optisch weergegeven
- 1 paralleloproep activeerbaar
- optische weergave van een oproep (kortstondig) via groene led
- weergave van bezette lijn bij een bestaande spraakverbinding
- meeluisterblokkering en automatische gespreksbeëindiging
- audio- en videobinnenposten zijn binnen een systeem combineerbaar.
- Draadtechniek: 3-draadstechniek vereist
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,5 \text{ mA}$, $I(P) = 20 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 90 \text{ mA}$
- Afwerkingskleur: wit
- Materiaal bovenkader: ABS



CE

niko

10-512 - 04-09-2023

Aansluitschema

