

# Buskoppeling voor hoofdbuitenpost met 4 deelininstallaties

10-803

4 jaar  
garantie

Deze buskoppeling maakt het mogelijk om een toegangscontrole-installatie te configureren met 1 hoofdbuitenpost en maximaal 4 deelininstallaties met afzonderlijke buitenpost. Vanaf de hoofdbuitenpost kan een gesprek worden opgezet met alle deelininstallaties. Binnen dezelfde deelininstallatie kan eveneens een spraakverbinding worden opgezet. In een grote installatie kunnen tot 5 koppelingen worden geconfigureerd.

## Technische gegevens

Buskoppeling voor hoofdbuitenpost met 4 deelininstallaties

- afmetingen: 90 x 105 x 70 mm (HxBxD) (DIN 6E)
  - ingangsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %
  - uitgangsspanning: +24 V  $\pm$  8 %
  - uitgangsstroom: I(a) = 35 mA (op de lijn); I(P) = 60mA
  - activeringstijd voor deuropener: 3s (standaard)
  - draadtechniek: 3-draads
  - markering: CE
- 
- mogelijk om 5 buitenpostkoppelingen in 1 installatie te gebruiken
  - (5x4 secundaire installaties)
  - Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
  - Markering: CE

CE

