

# Niko Toegangscontrole - modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 2 leidingen

10-824-01

4 jaar  
garantie

De videoverdeler voor montage op DIN-rail splitst de videosignalen over 2 leidingen. Hij is voorzien van een actieve versterker. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je meerdere videoverdelers in je installatie opnemen.

## Technische gegevens

Niko Toegangscontrole - modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 2 leidingen voor het voeden van max. 2 videosignaallijnen - aansluiting op NACS video 5-draads of 6-draadssysteem - uitgangspositie per uitgang van 0dB tot +12dB / manueel instelbaar - compensatie frequentiekenmerken per uitgang van 0dB tot +12dB / manueel instelbaar - ingangsstroom:  $I(a) = 0,0\text{mA}$ ,  $I(P) = 80\text{mA}$  (in rusttoestand / zonder belasting) - maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 100\text{mA}$  - ingangsspanning: 26V DC (vanuit P-ader) - ingangs-, uitgangsimpedantie: 100Ohm gebalanceerd - toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot 40°C - geschikt voor montage op DIN-rail, 4E, DIN EN 50022 - afmetingen: H 90 x B 72 x D 70mm (4E)

- Markering: CE

