Niko Contrôle d'accès - relais externe pour ouvrir une gâche, pour montage dans une boîte à encastrer

10-836

4 ans de garantie

Ce relais externe permet d'ouvrir une gâche. Il peut être monté dans une boîte d'encastrement et réagit à une fonction d'ouvre-porte sans qu'aucune programmation supplémentaire ne soit nécessaire. Si votre installation comporte plusieurs modules relais, vous pouvez réaliser la programmation à l'aide d'un appareil de service.

Données techniques

Niko Contrôle d'accès - relais externe pour ouvrir une gâche, pour montage dans une boîte à encastrer pour ouvrir la porte adéquate lorsqu'il y a plusieurs portes extérieures
- degré de protection: IP20, pour encastrer dans un boîtier, protéger contre l'humidité
- contact relais libre de potentiel (N.O.: 24 V DC / 2 A)
- avec propre connexion bus pour un montage indépendant de la situation
- les fonctions de commande peuvent également être utilisées comme alternative
- durée d'ouverture de porte: 1s / adaptable au moyen de l'appareil de service
- technique bifilaire ou trifilaire possible
- max. 10 appareils avec la technique bifilaire
- courant d'entrée (bifilaire): I(a) = 0,9 mA au repos
- courant d'entrée (trifilaire): I(a) = 0,4 mA, I(P) = 0,5 mA au repos
- courant d'entrée maximal (trifilaire): I(Pmax) = 12 mA
- section de câble max.: 0,8 mm
- température ambiante autorisée: -20 à 50°C
- programmation via l'appareil de service
- dimensions: H 52 x l 52 x P 23 mm

• Marquage: CE

CE