

# Afwerkingsset voor telefooncontactdoos 45x45mm, voor inbouw in installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal

101-69002

4 jaar  
garantie

Afwerkingsset voor een telefoonaansluiting. Deze centraalplaat is ook geschikt voor inbouw in installatiekanalen of in spatwaterdicht schakelmateriaal.

## Technische gegevens

Afwerkingsset voor telefooncontactdoos 45x45mm, voor inbouw in installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal. De sokkel van de schakelaar is vervaardigd uit ABS, lichtgrijs RAL7035. Deze kunststof voldoet aan een gloeidraadproef van 550°C en is halogeenvrij. Deze vijfpolige telefooncontactdoos met centraalplaat (45x45mm) kan rechtstreeks in een inbouwraam 45x45mm, een installatiekanaal met een dekselhoogte 45mm of in een lege Mini-Patch verdeler met een 45x45mm opening geklikt worden. Alle aansluitklemmen bevinden zich aan de binnenzijde van de sokkel, hebben een gemengde schroefkop (kruis-sleuf 1x5mm) en kunnen tot 4x0,6mm draad bevatten. De klemmenaanduiding is op de binnenzijde onuitwisbaar aangebracht. De sokkel is aan de linker- en rechterzijde voorzien van een saphaak voor het vastgrijpen van de centraalplaat. Bovenaan is de sokkel voorzien van twee omhoogstaande nokjes die dienst doen als veiligheidsvoorziening tegen verkeerde montage en als positioneringsnokken voor de centraalplaat. Onderaan zijn er twee nissen waarin de centraalplaat perfect geplaatst kan worden. De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa. De grondstof is in de massa wit (bij benadering RAL9010) gekleurd. De kunststofdelen van de centraalplaat voldoen aan een gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij. Afmetingen centraalplaat : 45x45mm. CE gemarkeerd

- Kleur: white gelakt (bij benadering NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

