

Afwerkingsset voor enkelvoudige luidsprekeraansluiting, voor inbouw in installatiekanalen of spuitwaterdicht schakelmateriaal

101-69803

4 jaar
garantie

Afwerkingsset voor een mechanisme met één luidsprekeraansluiting. Deze centraalplaat is geschikt voor inbouw in installatiekanalen of in spuitwaterdicht schakelmateriaal.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor enkelvoudige luidsprekeraansluiting, voor inbouw in installatiekanalen of spuitwaterdicht schakelmateriaal

Deze functie kan rechtstreeks in een inbouwraam 45x45mm, een installatiekanaal met een dekselhoogte 45mm geklikt worden. Het mechanisme bevat twee aansluitklemmen met gemengde schroefkop (Pz1-Sleuf 5x0,85mm), tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaiër van de schroefkop glijdt. De sokkel van de luidsprekeraansluiting is vervaardigd uit donkergrijze pc+aca. De aansluitklemmen aan de achterzijde bevinden zich onderaan en kunnen tot 6mm² draad bevatten. Aan de voorzijde van de sokkel bevindt zich rechts de rode aansluitklem en links de zwarte aansluitklem (op deze klemmen kan tot 4mm² draad aangesloten worden). De sokkel is op de 4 hoeken voorzien van nokken die ervoor zorgen dat de centraalplaat perfect gepositioneerd wordt t.o.v. de sokkel. Tevens is de sokkel onderaan en bovenaan voorzien van saphaken voor het vasthouden van de centraalplaat. De klemmenaanduiding (rood en zwart) is op de achterzijde onuitwisbaar aangebracht. De centraalplaat wordt op de sokkel van de enkelvoudige luidsprekeraansluiting geklikt. De centraalplaat heeft twee openingen: één voor de rode aansluitklem en één voor de zwarte aansluitklem. De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa. De grondstof is in de massa wit (bij benadering RAL9010) gekleurd. De kunststofdelen van de centraalplaat voldoen aan een gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij. Afmetingen afwerkingsset: 45x45mm.

- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

