

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, voor gebruik in installatiekanalen, Niko Original white

101-76801

4 jaar
garantie

Deze tweevoudige afdekplaat heeft een centerafstand van 71 mm en is geschikt voor gebruik in installatiekanalen. Niko Original white,

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, voor gebruik in installatiekanalen, Niko Original white.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Testveld: Afdekplaat met tekstveld voor eenvoudige markering en identificatie. Speciaal ontworpen voor installatiekanalen met een dekselopening van 80 mm. Bijzonder geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, detailhandel, kantoren, ziekenhuizen, enz.
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 9,2 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 80 x 150 x 89 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

