

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure stainless steel on anthracite

150-76005

4 jaar
garantie

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Pure. Niko Pure stainless steel on anthracite

Technische gegevens

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure stainless steel on anthracite.



- Vijfvoudige afdekplaat voor vijf mechanismes.
- Kleur: stainless steel on anthracite (bij benadering NCS S 5502 - Y, RAL 9006)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geborsteld roestvrij staal (stainless steel).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

