

# Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Pure stainless steel on anthracite

150-76200

4 jaar  
garantie

Tweevoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Niko Pure. Niko Pure stainless steel on anthracite

## Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Pure stainless steel on anthracite.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: stainless steel on anthracite (bij benadering NCS S 5502 - Y, RAL 9006)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geborsteld roestvrij staal (stainless steel).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Hartafstand: 60 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
  - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 143 x 83 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

