Afwerkingsset voor enkelvoudige coaxaansluiting en netwerkaansluiting RJ45, champagne coated

157-65702

4 jaar garantie

Centraalplaat voor enkelvoudige coaxaansluiting en netwerkaansluiting. De eerste ingang is bestemd voor een EDU TV-aansluiting. De tweede is bestemd voor een netwerkaansluiting. Afwerkingskleur: champagne coated



Technische gegevens

Afwerkingsset voor enkelvoudige coaxaansluiting en netwerkaansluiting RJ45, champagne coated.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid
  - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.7 x 8.6 mm
- Markering: CE

CE