

# Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting, champagne coated

157-69417

4 jaar  
garantie

Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting. Dit product wordt gebruikt wanneer in de muur of een meubel een HDMI-kabel moet worden weggewerkt om een tv met een settopbox of een computer met een projector te verbinden. De achterzijde van de afwerkingsset is voorzien van een HDMI-connector waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten. Te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met klauwbevestiging.



## Technische gegevens

Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting, champagne coated.

- Functie
  - Dit product wordt gebruikt wanneer in de muur of een meubel een HDMI-kabel moet worden weggewerkt om een tv met een settopbox of een computer met een projector te verbinden
  - De achterzijde van de afwerkingsset is voorzien van een HDMI-connector waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten
  - Te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met schroef- of klauwbevestiging
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Brandveiligheid
  - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

