

# Enkelvoudige toets met pijltjes 'op' en 'neer' voor draadloze schakelaar of drukknop met 2 bedieningsknoppen, black coated

161-00004

4 jaar  
garantie

Een enkelvoudige toets met symbool 'op' en 'neer', voor een schakelaar of busdrukknop met 2 bedieningsknoppen. Afwerkingskleur: black coated.

## Technische gegevens

Enkelvoudige toets met pijltjes 'op' en 'neer' voor draadloze schakelaar of drukknop met 2 bedieningsknoppen, black coated.

- Functie: Afwerkingsset voor een Nikobus busdrukknop of een RF-wandzender.
- Aantal bedieningsknoppen: 2 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black coated (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Opdruk: Elke toets van de centraalplaat is voorzien van de symbolen "op" en "neer" in onuitwisbare opdruk.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Brandveiligheid
  - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE



CE