

Afwerkingsset voor 5-polige telefooncontactdoos, black coated

161-69001

4 jaar
garantie

Centraalplaat voor de telefooncontactdoos is 5 polig en Belgacom gekeurd. Afwerkingskleur: black coated.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor 5-polige telefooncontactdoos, black coated.

- Functie: Centraalplaat voor vijfpolige telefooncontactdoos.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black coated (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeen vrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE



CE