

# Adaptateur

170-65302

4 ans de  
garantie

L'adaptateur 3.2 est destiné à un double noyau

## Données techniques

### Adaptateur

L'adaptateur porte sur sa face avant et sa face arrière la marque ineffaçable 3.2. Les noyaux s'encliquètent par l'arrière dans l'adaptateur. L'adaptateur est réalisé en pc+ asa gris foncé, satisfait à une épreuve de calcination de 650°C et est exempt d'halogène. L'adaptateur est pourvu aux 4 angles de cames qui assurent le positionnement parfait de l'enjoliveur par rapport à l'adaptateur. L'adaptateur est également muni à gauche et à droite de crochets pour maintenir l'enjoliveur. L'adaptateur peut être fixé dans un support 45x45 mm, une goulotte d'installation avec couvercle d'une hauteur de 45 mm ou un répartiteur Mini-Patch vide d'une ouverture de 45x45 mm et sa finition sera un enjoliveur plat pour 2 noyaux (avec ou sans porte-étiquette transparent). Dimensions de l'adaptateur 3.2: 45x45 mm

- Dimensions (HxLxP): 45 x 45 x 21.1 mm
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marquage: CE

