

Adaptateur 5 pour noyau(x) VDI

170-65501

4 ans de
garantie

L'adaptateur 5 est destiné à un simple noyau et peut être utilisé entre autres pour Krone, Kerpen, Radiall et Gigamedia

Données techniques

Adaptateur 5 pour noyau(x) VDI

L'adaptateur porte sur sa face avant et sa face arrière la marque ineffaçable 5. L'adaptateur 1 est prévu pour intégrer 1 connecteur des marques Krone, Radiall, Gigamedia et Kerpen, entre autres. Le noyau s'enclenche par l'arrière dans l'adaptateur. L'adaptateur est réalisé en pc+asa gris foncé, satisfait à une épreuve de calcination de 650°C et est exempt d'halogène. L'adaptateur est pourvu aux 4 angles de cames qui assurent le positionnement parfait de l'enjoliveur par rapport à l'adaptateur. L'adaptateur est également muni en haut et en bas de crochets de sécurité pour maintenir l'enjoliveur. L'adaptateur 5 peut être monté dans un support 45x45 mm ou une goulotte d'installation avec couvercle d'une hauteur de 45 mm. Soit on monte un seul adaptateur au centre, soit on en place deux l'un à côté de l'autre. En fonction de la solution choisie, la finition peut être soit un enjoliveur plat pour 1 noyau, soit un enjoliveur plat pour 2 noyaux (avec ou sans porte-étiquette transparent). Dans un répartiteur Mini-Patch vide, l'adaptateur 5 peut être intégré comme double exécution dans une ouverture de 45x45 mm. Dimensions de l'adaptateur 5: 22,5x45 mm

- Dimensions (HxLxP): 20.7 x 44.8 x 20.1 mm
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marquage: CE

