

Set de finition pour bouton-poussoir double pour volets pour commandes électroniques, couleur gold coated

221-65918


4 ans de garantie

Set de finition avec 2 touches pour la commande électronique des volets par bouton-poussoir. La première touche embarque une fonction "relever" avec arrêt. La deuxième touche vous permet de baisser les volets ou les stores avec une fonction d'arrêt. Couleur de finition: gold coated.

Données techniques

Set de finition pour bouton-poussoir double pour volets pour commandes électroniques, couleur gold coated. L'enjoliveur est entouré d'un bord plat muni aux 4 angles d'une ouverture rectangulaire dans laquelle se trouve un crochet de sécurité multiposition. La partie saillante de l'enjoliveur fait en sorte qu'en cas de plâtrage peu soigneux, la plaque de recouvrement puisse toujours être fixée bien à plat contre le mur grâce aux crochets de sécurité. Ce système fonctionne dans deux sens : si le boîtier d'encastrement dépasse du plâtrage, les crochets de sécurité multiposition compensent un jeu de 1 à 1,2 mm ; si le boîtier d'encastrement est enfoncé trop profondément dans le plâtrage, les crochets de sécurité peuvent compenser un jeu de 1,8 mm max. Le bord plat qui entoure l'enjoliveur comprend également 4 ouvertures rondes qui assurent le positionnement correct de la plaque de recouvrement par rapport à l'enjoliveur. Après le montage de l'ensemble (plaque de recouvrement, set de finition et mécanisme), aucune partie métallique n'est visible grâce au bord plat sur l'enjoliveur.

- Fonction: Les deux touches et le disque central (bord) forment un tout.
 - Nombre de boutons de commande: 2 boutons de commande
 - Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
 - Couleur: laqué gold (par approximation NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
 - Gravure: La touche de gauche porte en bas une petite flèche orientée vers le haut, et la touche de droite porte en bas une petite flèche orientée vers le bas. 'Stop' est indiqué sur la partie inférieure des deux touches.
 - Démontage: Pour le démontage de la touche, le bord plat est muni de deux encoches, désignées par un symbole de tournevis. Le démontage est réalisé simplement et facilement à l'aide d'un tournevis plat.
 - Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
 - Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
 - Sécurité incendie
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
 - Dimensions finition avec bord uni : 56 x 56 mm (Hxl)
- Dimensions finition partie visible : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
 - Marques de certification: NF
 - Marquage: CE



CE

www.niko.eu

niko

221-65918 - 14-02-2024