

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Pure alu gold brushed

227-76005

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Pure. couleur Niko Pure alu gold brushed

Données techniques

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Pure alu gold brushed.



- Quintuple plaque de recouvrement pour cinq mécanismes.
- Couleur: alu gold (par approximation NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Couleur recommandée pour enjoliveur: alu gold
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en aluminium brossé anodisé (alu gold). Le processus d'anodisation peut entraîner de légères différences de couleur.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), gold coated.
- Laque cadre inférieur: Le cadre inférieur est laqué gold.
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
 - exempte d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 x 367 x 8,9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 83 x 367 x 8 mm
- Marquage: CE

CE

www.niko.eu

227-76005 - 18.03.2025

niko