

# Drievoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure liquid black

242-76700

4 jaar  
garantie

Drievoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Pure. Niko Pure liquid black

## Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure liquid black.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: liquid black gelakt (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit hardcoated PMMA.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), black coated.
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - volledig zelfdovende afdekplaat
  - voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

