

Bewegingsmelder M34HC, KNX®, 5 kanalen, 15-20 m, voor hoge plafonds, voor inbouwdoos, wit

350-34004

4 jaar
garantie

Deze bewegingsmelder voor hoge plafonds met 5 kanalen is geschikt voor KNX®-systemen. Je kan de melder monteren in een inbouwdoos. Veerklemmen voor inbouw en een opbouwdoos kunnen afzonderlijk besteld worden. Voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.


Afwerkingskleur: wit

Bijpassende secundaire detectoren: 350-34004

- Montagehoogte tot 10 m
- Insteekklemmen voor snelle montage
- Eenvoudige configuratie (goed gestructureerd ETS-bestand)
- 5 kanalen
- Verschillende toepassingen: aanwezigheid, lux, schakelaar met constantlichtregeling, HVAC, alarm
- IP20
- Voor inbouwdoos, inbouw of opbouw met behulp van de bijhorende accessoires



Detectiebereik



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 4 m | ∅ 15 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m |
| 7 m | ∅ 20 m | ∅ 18 m | ∅ 10 m |
| 10 m | ∅ 20 m | ∅ 20 m | ∅ 12 m |

Measured according to EN/IEC63180



niko


Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikelnummer | 350-34004 |
| Bijpassende secundaire detectoren | 350-34004 |
| Voedingsspanning | 30 Vdc via KNX®-bus |
| Detector output | KNX® |
| Maximaal verbruik | 0.3 W |
| Maximaal stroomverbruik | 10 mA |
| Bereik lichtintensiteit | 10 lux – 2000 lux |
| Aantal kanalen | 5 kanalen: kanaal 1-3 voor instelbare bediening, kanaal 4 voor HVAC en kanaal 5 voor lichtmeting |
| Constantlichtregeling | nee |
| Uitschakelvertraging | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Detectiehoek | 360° |
| Detectiebereik (PIR) | ø 20 m vanop een hoogte van 10 m |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +50 °C |
| Montage | inbouwdoos |
| Montagehoogte | 4 – 10 m |
| Boordiameter | 56 mm |
| Minimale inbouwdiepte | 18 mm |
| Kleur | wit (bij benadering RAL 9010) |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 102 x 102 x 33 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 102 x 102 x 51 mm |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Instellingen wijzigen | ETS-software |
| Markering | CE |

Toebehoren

| | |
|-----------|--|
| 390-34104 | Opbouwdoos voor M34HC, wit |
| 390-34114 | Opbouwdoos voor M34HC, zwart |
| 390-34203 | Inbouwdoos met veerklemmen voor M34LR/M34HC, zwart |

Afmetingen



Aansluitschema

