

# Spuitwaterdichte tweevoudige horizontale inbouwdoos voor twee functies, grijs

700-75000

4 jaar  
garantie

Deze tweevoudige horizontale montage-doos is geschikt voor het inbouwen van twee spuitwaterdichte functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: grijs

## Technische gegevens

Spuitwaterdichte tweevoudige horizontale inbouwdoos voor twee functies, grijs.

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  en een maximumtemperatuur van  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (bij benadering NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Afmetingen (HxBxD): 80 x 153 x 65 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE



## Afmetingen

