

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor drie functies, grijs

700-84302

4 jaar
garantie

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: grijs

Technische gegevens

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor drie functies, grijs.

- Functie: De bevestigingspunten bevinden zich 195 mm uit elkaar op een verticale as. Er zijn nog 2 bijkomende bevestigingspunten voorzien op een afstand van 50 mm van de buitenste punten, eveneens op de verticale as. De maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen.
- Aantal mechanismes: 3
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (bij benadering NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

