

# Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec deux entrées souples simples pour une fonction, couleur blanc

701-83101

4 ans de garantie

Cette boîte en saillie verticale avec deux entrées souples simples convient à une fonction. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements riches en ammoniac. Couleur de finition: blanc.

## Données techniques

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec deux entrées souples simples pour une fonction, couleur blanc.

- Nombre de mécanismes: 1
- Matériau boîte en saillie: Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94-V2/1,6 mm).
- Degré de protection: Voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Dimensions (HxLxP): 73 x 73 x 45 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE



CE