

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies, wit

701-83201

4 jaar
garantie

Deze dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: wit

Technische gegevens

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies, wit.

- Aantal mechanismes: 2
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Afmetingen (HxBxD): 145 x 73 x 45 mm
- Markering: CE



CE