

Spuitwaterdichte enkelvoudige opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor één functie, wit

701-84112

4 jaar
garantie

Deze opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang is geschikt voor één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: wit

Technische gegevens

Spuitwaterdichte enkelvoudige opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor één functie, wit.

- Functie: De bevestigingspunten bevinden zich 50 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbreekbare condensatieopeningen.
- Aantal mechanismes: 1
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Afmetingen (HxBxD): 97 x 73 x 45 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE



CE